

上海跨境电子商务进口服务平台
数据接口
物流主体（直购）

上海跨境电子商务公共服务有限公司

2023 年 7 月

修订历史:

日期	版本	描述	作者
2016-12-14	2.0	初稿	王蓓
2016-12-21	2.0	1、“运单接口”和“进境申报接口”： currCode，限定为人民币，填写“142” 2、“入库明细单接口”： crossOrderId 由 wDeliveryRequest 放到 wDeliveryDetail 中 增加 ieFlag 字段 数据结构中增加 wDeliveryDetail 节点的说明 入库明细单申报反馈接口：transCode 为 C502	王蓓
2016-12-29	2.0	1、增加签名部分的说明	王蓓
2017-1-5	2.0	1、修改附录 4 和附录 5	王蓓
2017-2-27	2.1	1、增加撤销单和退货单的接口定义	王蓓
2018-6-29	2.2	1、“运单申报接口”： mainGName，字段长度变更为“200” 2、“进境申报反馈接口”： rspMsg，增加：@查@检的回执内容	王蓓
2019-5-31	2.1	1、“运单申报接口”：启用 spt01 和 spt02 字段 spt01：电商企业海关十位编码 spt02：商户订单号 2、“进境申报接口”： wEntryDetail 节点，启用明细中的 spt01 字段为“贸易国”，非必填	王蓓
2020-7-8	2.1	1、更新附录 1 返回码表 2、4.3 “进境申报接口” 更名为 “清单申报接口”	王蓓
2020-7-15	2.2	1、“清单申报信息接口”： 申报信息（wEntryRequest）启用备用字段： spt02 字段为“打包视频地址”	王蓓
2021-8-9	2.3	1、按照新舱单要求，规范航班航次的填写格式	王蓓
2023-07-10	2.4	1、“清单申报信息接口”：企业商品货号（itemNo）最大长度改为 20	周珂

目录

目录 3

1. 文档说明 5

1.1. 功能描述 5

1.2. 阅读对象 5

1.3. 业务术语 5

1.4. 技术服务 5

1.5. 业务描述 5

2. 数据通讯 5

2.1. 通讯协议及方式 5

2.2. 数据通讯限制 6

3. 数据接口 6

3.1. 数据编码方式 6

3.2. 文件内容编码方式 6

3.3. JSON 格式说明 6

4. 请求接口说明 7

4.1. 运单申报信息 7

4.1.1. 简述 7

4.1.2. 运单申报信息接口 7

4.1.3. 运单申报反馈接口 13

4.2. 入库明细单申报信息 15

4.2.1. 简述 15

4.2.2. 入库明细单申报信息接口 15

4.2.3. 入库明细单申报反馈接口 19

4.3. 清单申报信息 21

4.3.1. 简述 21

4.3.2. 清单申报信息接口 21

4.3.3. 清单申报反馈接口 31

4.4. 撤销申报信息 33

4.4.1. 简述 33

4.4.2. 撤销申报信息接口 33

4.4.3. 撤销申报反馈接口 36

4.5. 退货申报信息 38

4.5.1.	简述.....	38
4.5.2.	退货申报信息接口.....	38
4.5.3.	退货申报反馈接口.....	43
5.	签名机制	45
5.1.	生成待签名支付串	45
5.1.1.	需要签名的字符串	45
5.1.2.	生成待签名字符串	45
5.2.	签名	46
5.2.1.	MD5 签名.....	46
6.	附录:	46
附录 1: 返回代码表		46
附录 2: 国家或地区代码		47
附录 3: 海关关区代码		47
附录 4: 海关运输方式代码		48
附录 5: 包装种类代码		48

1. 文档说明

1.1. 功能描述

1.2. 阅读对象

本接口文档是面向具有一定的网站开发能力，了解 ASP、PHP、JAVA、ASP.NET 等开发语言中的一种及 SQL 数据库语言的网站开发、维护和管理人员。

1.3. 业务术语

1.4. 技术服务

1.5. 业务描述

本接口文档中接口数据涉及业务操作及审核等时间顺序，针对接口的使用简要概述如下。

- 1) 物流系统可以通过接口将运单信息、入库明细单和清单信息发送到上海跨境电商商务进口服务平台，此步骤为信息入库工作。
- 2) 物流操作人员登录上海跨境电商商务进口服务平台，向海关进行运单申报、入库明细单或清单申报，等待海关审核结果。

2. 数据通讯

2.1. 通讯协议及方式

HTTP/HTTPS 协议，上海跨境电商商务进口服务平台和申报企业通过 POST/GET 方式传输数据。

一) 运单申报接口

物流公司通过 POST 提交时只需 2 个参数：

- 1) EData: 原始接口数据信息(需使用 UTF-8 编码格式进行 URL 编码)
- 2) SignMsg: 摘要加签过的接口数据信息

二) 入库明细单申报接口

物流公司通过 POST 提交时只需 2 个参数：

- 1) EData: 原始接口数据信息(需使用 UTF-8 编码格式进行 URL 编码)
- 2) SignMsg: 摘要加签过的接口数据信息

三) 清申报接口

物流公司通过 POST 提交时只需 2 个参数:

- 1) EData: 原始接口数据信息(需使用 UTF-8 编码格式进行 URL 编码)
- 2) SignMsg: 摘要加签过的接口数据信息

2.2. 数据通讯限制

物流公司系统接入 CBT(上海跨境电商商务进口服务平台), 需提供系统通过网络访问 CBT(上海跨境电商商务进口服务平台)时 IP 地址, CBT 会对服务请求进行 IP 控制。

3. 数据接口

接口数据格式采用 JSON 格式。

3.1. 数据编码方式

字符编码统一采用 UTF-8 格式

3.2. 文件内容编码方式

文件内容统一使用 BASE64 编码方式

3.3. JSON 格式说明

- JSON 主体结构说明
由协议参数和业务参数组成。
- JSON 格式说明

```
{
    协议参数,
    业务参数
}
```

4. 请求接口说明

4.1. 运单申报信息

4.1.1. 简述

此接口涉及物流公司向 CBT(上海跨境电子商务进口服务平台)提交运单信息，并通过 CBT 平台向海关提交运单申请。CBT 会向物流公司提供数据校验以及申请结果查询的服务。物流系统通过 HTTP/HTTPS 技术将信息 POST 到 CBT，及 CBT 平台接受响应，CBT 平台将审核结果信息 POST 到物流系统，物流系统接收响应过程。

4.1.2. 运单申报信息接口

4.1.2.1. 功能说明

此接口的功能是由于物流公司向 CBT(上海跨境电子商务进口服务平台)提交运单信息。并且将 CBT 的审核结果反馈给物流公司。

4.1.2.2. 请求流向

物流公司 → CBT(上海跨境电子商务进口服务平台)

4.1.2.3. 接口方式信息

接口方式	请求地址	说明
HTTP/HTTPS POST		具体地址以上线为准

4.1.2.4. 数据结构

层级	节点	说明	集合体个数
1	wLogisticsRequest	运单信息	1

4.1.2.5. 数据字段

参数列表（注意参数名称区分大小写），N 为非空，Y 为可空。长度 1 个字数可以是 1 个汉字、字母、数字或符号。

序号	参数名称	参数含义	长度(字数)	是否可空	说明描述	例子
协议参数						
1.	version	版本号	10	N	字符串 默认值 2.0	2.0
2.	senderCode	企业平台编号	7	N	字符串，固定长度 消息发送方编号(7 位)	EXPRESS
3.	tradeName	企业名称	255	N	字符串 企业备案名称全称	XXX 快递（中国）有限公司 上海分公司
4.	sendTime	消息发送时间	14	N	字符串，固定长度 格式：YYYYMMDDHHMMSS	20130610135030
业务参数：运单信息（wLogisticsRequest）						
5.	batchNo	申报批次号	60	N	字符串	3877636352

					物流企业自定义唯一编号,不能重复	
6.	voyageNo	运输工具航班航次	15	Y	字符串 直购必填 与新舱单系统中填写的航班航次号需要保持一致,具体要求请参考新舱单系统中的填制规范。	FX0195/20210809
7.	billNo	总运单号	32	Y	字符串 直购进口为海运提单、空运总单或汽车载货清单 直购必填	02349003441
8.	shipNameCN	中文运输工具	32	Y	字符串 直购必填	快件
9.	shipNameEN	英文运输工具	32	Y	字符串 直购必填	express
10	tgrossWT	重量(kg)	19	N	数字串 数字串保留 5 位小数 单位为千克。	0.18000
11	tpackNo	包裹件数	18	N	数字串 单个运单下包裹数,限定为“1”。	1
12	dradessDate	申报时间	14	N	数字串 固定长度格式: 年[4 位]月[2 位]日[2 位]时[2 位]分[2 位]秒[2 位]	20130610102030
13	iEDate	进港日期	8	Y	数字串 固定长度格式: 年[4 位]月[2 位]日[2 位] 直购必填	20130610
14	iEFlag	进出口标志	1	N	字符串, 固定长度 “I” 进口	I
15	trafMode	运输方式代码	1	Y	字符串, 固定长度 直购必填	5
16	lDPort	起运港/抵运地代码	4	Y	字符串 直购必填	502
17	iEPort	进出口岸代码	4	N	字符串	2244
18	serverType	类别	10	N	字符串 业务模式。S01: 一般进口、S02: 保税进口	S01
19	assBillNo	分运单号	32	N	字符串	801432271871
20	cargoNum	商品件数	18	N	数字串	1
21	mainGName	主要货物名称	200	N	字符串 配送的商品信息, 包括商品名称	吊坠
22	totalValue	价值	19	N	数字串 数字串保留 5 位小数	100.22000
23	currCode	币制	3	N	字符串 限定为人民币, 填写“142”	142
24	appType	报送类型	1	N	字符串 企业报送类型。1-新增 2-变更 3-删除。默认为 1。	1
25	crossOrderId	平台编号	32	Y	字符串 参照 4.1.2.7 logisticCode appType 为 2-变更 3-删除时, 必填	
26	logisticsCode	物流企业代码	18	N	字符串 物流企业的海关注册登记编号。	TEST111
27	logisticsName	物流企业名称	100	N	字符串 物流企业在海关注册登记的名称。	物流公司
28	logisticsNo	物流运单编号	60	N	字符串	TEST20161123P1

					物流企业的运单包裹面单号。同一物流企业的运单编号在 6 个月内不重复。运单编号长度不能超过 60 位。	
29	freight	运费	19	N	数字串 数字串保留 5 位小数 商品运输费用，无则填 “0”。	0
30	insuredFee	保价费	19	N	数字串 数字串保留 5 位小数 商品保险费用，无则填 “0”。	0
31	consingee	收货人姓名	100	N	字符串 收货人姓名。	张三
32	consigneeAddress	收货地址	200	N	字符串 收货地址。	上海张江 xxx 路
33	consigneeTelephone	收货人电话	50	N	字符串 收货人电话号码。	13360x39383
34	note	备注	1000	Y	字符串	
35	spt	扩展字段	200	Y		
36	spt01	扩展字段	200	Y	字符串 电商企业海关十位代码	2014040218293
37	spt02	扩展字段	200	Y	字符串 商户订单号	P12548328
38	spt03	扩展字段	200	Y		
39	spt04	扩展字段	200	Y		
40	spt05	扩展字段	200	Y		
41	spt06	扩展字段	200	Y		
42	spt07	扩展字段	200	Y		
43	spt08	扩展字段	200	Y		
44	spt09	扩展字段	200	Y		
45	spt10	扩展字段	200	Y		
46	spt11	扩展字段	200	Y		
47	spt12	扩展字段	200	Y		
48	spt13	扩展字段	200	Y		
49	spt14	扩展字段	200	Y		
50	spt15	扩展字段	200	Y		
51	spt16	扩展字段	200	Y		
52	spt17	扩展字段	200	Y		
53	spt18	扩展字段	200	Y		
54	spt19	扩展字段	200	Y		
55	spt20	扩展字段	200	Y		
56	spt21	扩展字段	200	Y		
57	spt22	扩展字段	200	Y		
58	spt23	扩展字段	200	Y		
59	spt24	扩展字段	200	Y		
60	spt25	扩展字段	200	Y		
61	spt26	扩展字段	200	Y		
62	spt27	扩展字段	200	Y		
63	spt28	扩展字段	200	Y		

64	spt29	扩展字段	200	Y		
65	spt30	扩展字段	200	Y		
66	spt31	扩展字段	200	Y		
67	spt32	扩展字段	200	Y		
68	spt33	扩展字段	200	Y		
69	spt34	扩展字段	200	Y		
70	spt35	扩展字段	200	Y		
71	spt36	扩展字段	200	Y		
72	spt37	扩展字段	200	Y		
73	spt38	扩展字段	200	Y		
74	spt39	扩展字段	200	Y		
75	spt40	扩展字段	200	Y		
76	spt41	扩展字段	200	Y		
77	spt42	扩展字段	200	Y		
78	spt43	扩展字段	200	Y		
79	spt44	扩展字段	200	Y		
80	spt45	扩展字段	200	Y		
81	spt46	扩展字段	200	Y		
82	spt47	扩展字段	200	Y		
83	spt48	扩展字段	200	Y		
84	spt49	扩展字段	200	Y		
85	spt50	扩展字段	200	Y		
86	spt51	扩展字段	200	Y		
87	spt52	扩展字段	200	Y		
88	spt53	扩展字段	200	Y		
89	spt54	扩展字段	200	Y		
90	spt55	扩展字段	200	Y		
91	spt56	扩展字段	200	Y		
92	spt57	扩展字段	200	Y		
93	spt58	扩展字段	200	Y		
94	spt59	扩展字段	200	Y		
95	spt60	扩展字段	200	Y		

4.1.2.6. 数据格式

```
{
  "version": "2.0",
  "senderCode": "EXPRESS",
  "tradeName": "XXX 快递（中国）有限公司上海分公司",
  "sendTime": "20130610135030",
  "wLogisticsRequest": {
    "batchNo": "3877636352",
    "voyageNo": "FX0195/20210809",
    "billNo": "02349003441",
```

```
"shipNameCN": "快件",
"shipNameEN": "express",
"tgrossWT": "0.18000",
"tpackNo": "1",
"dradessDate": "20130610102030",
"iEDate": "20130610",
"iEFlag": "I",
"serverType": "S02",
"trafMode": "5",
"lDPort": "502",
"iEPort": "2216",
"assBillNo": "801432271871",
"cargoNum": "1",
"mainGName": "吊坠",
"totalValue": "100.22000",
"currCode": "142",
"appType": "1",
"crossOrderId": "",
"logisticsCode": "TEST111",
"logisticsName": "物流公司",
"logisticsNo": "TEST20161123P1",
"freight": "0",
"insuredFee": "0",
"consingee": "张三",
"consigneeAddress": "上海张江 xxx 路",
"consigneeTelephone": "13360x39383",
"note": "",
"spt": "",
"spt01": "",
"spt02": "",
"spt03": "",
"spt04": "",
"spt05": "",
"spt06": "",
"spt07": "",
"spt08": "",
"spt09": "",
"spt10": "",
"spt11": "",
"spt12": "",
"spt13": "",
"spt14": "",
"spt15": "",
"spt16": "",
```

```
"spt17": "",  
"spt18": "",  
"spt19": "",  
"spt20": "",  
"spt21": "",  
"spt22": "",  
"spt23": "",  
"spt24": "",  
"spt25": "",  
"spt26": "",  
"spt27": "",  
"spt28": "",  
"spt29": "",  
"spt30": "",  
"spt31": "",  
"spt32": "",  
"spt33": "",  
"spt34": "",  
"spt35": "",  
"spt36": "",  
"spt37": "",  
"spt38": "",  
"spt39": "",  
"spt40": "",  
"spt41": "",  
"spt42": "",  
"spt43": "",  
"spt44": "",  
"spt45": "",  
"spt46": "",  
"spt47": "",  
"spt48": "",  
"spt49": "",  
"spt50": "",  
"spt51": "",  
"spt52": "",  
"spt53": "",  
"spt54": "",  
"spt55": "",  
"spt56": "",  
"spt57": "",  
"spt58": "",  
"spt59": "",  
"spt60": ""
```

```
}  
}
```

4.1.2.7. 信息结果返回

如果返回结果如下表明信息发送成功
{ "status": "success", "code": "", "msg": "", "logisticCode": "2910291817" }

如果返回结果如下表明信息发送校验失败
{ "status": "failure", "code": "ILLEGAL_SIGN", "msg": "签名错误", "logisticCode": "" }
CBT 平台接收到信息，业务处理过程中出现问题，蓝色字体内容代表错误代码，具体错误代码参考附录 1

- 参数说明：
status: 为 success 时表明验证通过查询成功，为 failure 时表明验证未通过
code: 查询或错误状态编码
msg: 查询或错误状态描述信息
logisticCode: 运单申报编号，后续运单修改时使用唯一编号

4.1.2.8. 其它说明

4.1.3. 运单申报反馈接口

4.1.3.1. 功能说明

该接口是用于 CBT 平台向物流公司批量反馈运单申报的状态。当物流公司提交运单申报后，海关返回审核结果时，CBT 会调用物流提供的地址，推送海关审核结果给物流系统。

4.1.3.2. 请求流向

CBT(上海跨境电商商务进口服务平台)→ 物流公司

4.1.3.3. 接口方式信息

接口方式	请求地址	说明
HTTP/HTTPS POST		具体地址 以上线前提供为准

4.1.3.4. 数据结构

层级	节点	说明	集合体个数
1	wLogisticsResponse	运单申报反馈信息	<=50

4.1.3.5. 数据字段

参数列表（注意参数名称区分大小写），N 为非空，Y 为可空。长度 1 个字数可以是 1 个汉字、字母、数字或符号。

序号	参数名称	参数含义	长度 (字数)	是否 可空	说明描述	例子
协议参数						
1.	version	版本号	10	N	字符串, 固定值 默认值 2.0	2.0
2.	senderCode	企业平台编号	7	N	字符串, 固定长度 消息发送方编号(7 位)	EXPRESS
3.	tradeName	企业名称	255	N	字符串 企业备案名称全称	XXX 快递（中国）有限公司上海分公司
4.	transCode	业务接口交易号	4	N	字符串 业务数据类型编号, 参考 接口类型列表中交易号	C302
5.	sendTime	消息发送时间	14	N	字符串, 固定长度 格式: YYYYMMDDHHMMSS	20130610135030
业务参数：运单信息（wLogisticsResponse）集合						
6.	logisticCode	运单申报编号	32	N	字符串	201292828171
7.	billNo	总运单号	32	N	字符串	02349003441
8.	rspCode	反馈响应码	10	N	字符串 参见“附录返回代码表” 中业务类应答代码	B025
9.	rspMsg	反馈消息	255	N	字符串 描述原因, 及海关的指导 意见	成功入库

4.1.3.6. 数据格式

物流/平台将接口数据字段以 JSON 格式组装

```
{
  "version": "2.0",
  "senderCode": "EXPRESS",
  "tradeName": " XXX 快递（中国）有限公司上海分公司",
  "transCode": "C302",
  "sendTime": "20130610135030",
  "wLogisticsResponse": [
    {
      "logisticCode": "201918271766",
      "villNo": "02349003441",
      "rspCode": "B025",
      "rspMsg": "成功入库"
    }
  ]
}
```

4.1.3.7. 响应信息

4.1.3.8. 其它说明

- 1、物流公司系统接收到反馈信息后，处理完成返回“SUCCESS”。

4.2. 入库明细单申报信息

4.2.1. 简述

此接口涉及物流公司通过 CBT 平台向海关提交进境申请。CBT 会向物流公司提供数据校验的服务。此接口是一般直购入库明细单申请。物流系统通过 HTTP/HTTPS 技术将信息 POST 到 CBT，及 CBT 平台接受响应，CBT 平台将审核结果信息 POST 到物流系统，物流系统接收响应过程。

4.2.2. 入库明细单申报信息接口

4.2.2.1. 功能说明

此接口的功能是用于物流公司向 CBT(上海跨境电商商务进口服务平台)提交入库明细单信息。并且将 CBT 的审查结果反馈给物流公司。

4.2.2.2. 请求流向

物流公司 → CBT(上海跨境电商商务进口服务平台)

4.2.2.3. 接口方式信息

接口方式	请求地址	说明
HTTP/HTTPS POST		具体地址以上线为准

4.2.2.4. 数据结构

层级	节点	说明	集合体个数
1	wDeliveryRequest	入库明细单信息	1
2	wDeliveryDetail	申报信息明细	1

4.2.2.5. 数据字段

参数列表（注意参数名称区分大小写），N 为非空，Y 为可空。长度 1 个字数可以是 1 个汉字、字母、数字或符号。

序号	参数名称	参数含义	长度(字数)	是否 可空	说明描述	例子
协议参数						
1.	version	版本号	10	N	字符串 默认值 2.0	2.0
2.	senderCode	企业平台编号	7	N	字符串，固定长度 消息发送方编号(7 位)	EXPRESS
3.	tradeName	企业名称	255	N	字符串 企业备案名称全称	XXX 快递（中国）有限公司 上海分公司
4.	sendTime	消息发送时间	14	N	字符串，固定长度 格式：YYYYMMDDHHMMSS	20130610135030
业务参数：入库明细单信息（wDeliveryRequest）						
5.	appType	报送类型	1	N	字符串 企业报送类型。1-新增 2-变更 3-删除。默认为 1。	1
6.	appTime	报送时间	14	N	字符串	20130610102030

					企业报送时间。格式:YYYYMMDDhhmmss。	
7.	customsCode	申报海关代码	4	N	字符串 接受申报的海关关区代码, 参照JGS/T 18《海关关区代码》。	2244
8.	copNo	企业内部编号	20	N	字符串 企业内部标识单证的编号	TEST0000020202
9.	preNo	预录入编号	18	Y	字符串 电子口岸标识单证的编号	
10	rkdNo	入库单编号	18	Y	字符串 海关接受申报生成的入库单编号	
11	operatorCode	监管场所经营人代码	18	N	字符串 监管场所经营人在海关注册登记的编号	8493000001
12	operatorName	监管场所经营人名称	100	N	字符串 监管场所经营人在海关注册登记的名称	监管场所
13	ieFlag	进出口标记	1	N	字符串 I 进口/E 出口	I
14	trafMode	运输方式	1	N	字符串, 固定长度 直购进口指跨境段物流运输方式。	5
15	trafNo	运输工具编号	100	N	字符串 货物进出境的运输工具的名称或运输工具编号。填报内容应与运输部门向海关申报的载货清单所列相应内容一致; 同报关单填制规范。	HY0099872
16	voyageNo	航班航次号	32	N	字符串 货物进出境的运输工具的航次编号。 与新舱单系统中填写的航班航次号需要保持一致, 具体要求请参考新舱单系统中的填制规范。	FX0195/20210809
17	billNo	提运单号	37	N	字符串 货物提单或运单的海运提单、空运总单或汽车载货清单。	02349003441
18	logisticsCode	物流企业代码	18	N	字符串 物流企业的海关注册登记编号。	TEST111
19	logisticsName	物流企业名称	100	N	字符串 物流企业的海关注册登记名称。	物流公司
20	unloadLocation	卸货库位	100	Y	字符串 货物卸货的仓储存放位置。	E12
21	note	备注	1000	Y	字符串	
22	spt01	扩展字段	200	Y	字符串	
23	spt02	扩展字段	200	Y	字符串	
24	spt03	扩展字段	200	Y	字符串	
25	spt04	扩展字段	200	Y	字符串	
26	spt05	扩展字段	200	Y	字符串	
27	spt06	扩展字段	200	Y	字符串	
28	spt07	扩展字段	200	Y	字符串	
29	spt08	扩展字段	200	Y	字符串	
30	spt09	扩展字段	200	Y	字符串	
31	spt10	扩展字段	200	Y	字符串	
32	spt11	扩展字段	200	Y	字符串	

33	spt12	扩展字段	200	Y	字符串	
34	spt13	扩展字段	200	Y	字符串	
35	spt14	扩展字段	200	Y	字符串	
36	spt15	扩展字段	200	Y	字符串	
37	spt16	扩展字段	200	Y	字符串	
38	spt17	扩展字段	200	Y	字符串	
39	spt18	扩展字段	200	Y	字符串	
40	spt19	扩展字段	200	Y	字符串	
41	spt20	扩展字段	200	Y	字符串	
业务参数：申报信息明细（wDeliveryDetail）集合						
42	gnum	序号	4	N	数字串	1
43	logisticsNo	物流运单编号	60	N	字符串	
44	crossOrderId	平台编号	32	Y	字符串 参照 4.2.2.7 deliveryCode appType 为 2-变更 3-删除时，必填	
45	note	备注	1000	Y	字符串	
46	spt01	扩展字段	200	Y	字符串	
47	spt02	扩展字段	200	Y	字符串	
48	spt03	扩展字段	200	Y	字符串	
49	spt04	扩展字段	200	Y	字符串	
50	spt05	扩展字段	200	Y	字符串	
51	spt06	扩展字段	200	Y	字符串	
52	spt07	扩展字段	200	Y	字符串	
53	spt08	扩展字段	200	Y	字符串	
54	spt09	扩展字段	200	Y	字符串	
55	spt10	扩展字段	200	Y	字符串	

4.2.2.6. 数据格式

```
{
  "version": "2.0",
  "senderCode": "EXPRESS",
  "tradeName": "XXX 快递（中国）有限公司上海分公司",
  "sendTime": "20130610135030",
  "wDeliveryRequest": {
    "appType": "1",
    "appTime": "20130610102030",
    "customsCode": "2244",
    "copNo": "TEST0000020202",
    "preNo": "",
    "rkdNo": "",
    "operatorCode": "JG9387849300000001",
    "operatorName": "监管场所",
    "ieFlag": "I",
  }
}
```

```
"trafMode": "5",
"trafNo": "HY0099872",
"voyageNo": "FX0195/20210809",
"billNo": "Z20161218001",
"logisticsCode": "3310",
"logisticsName": "物流公司",
"unloadLocation": "E12",
"note": "",
"spt01": "",
"spt02": "",
"spt03": "",
"spt04": "",
"spt05": "",
"spt06": "",
"spt07": "",
"spt08": "",
"spt09": "",
"spt10": "",
"spt11": "",
"spt12": "",
"spt13": "",
"spt14": "",
"spt15": "",
"spt16": "",
"spt17": "",
"spt18": "",
"spt19": "",
"spt20": "",
"wDeliveryDetail": [
  {
    "gnum": "1",
    "logisticsNo": "L20161218001",
    "crossOrderId": "",
    "note": "",
    "spt01": "",
    "spt02": "",
    "spt03": "",
    "spt04": "",
    "spt05": "",
    "spt06": "",
    "spt07": "",
    "spt08": "",
    "spt09": "",
    "spt10": ""
```

```
    }
  ]
}
}
```

4.2.2.7. 信息结果返回

如果返回结果如下表明信息发送成功

```
{ "status": "success", "code": "", "msg": "", "deliveryCode": "2910291817" }
```

如果返回结果如下表明信息发送校验失败

```
{ "status": "failure", "code": "ILLEGAL_SIGN", "msg": "签名错误", "deliveryCode": "" }
```

CBT 平台接收到信息，业务处理过程中出现问题，蓝色字体内容代表错误代码，具体错误代码参考附录 1。

- 参数说明：
status: 为 success 时表明验证通过查询成功，为 failure 时表明验证未通过
code: 查询或错误状态编码
msg: 查询或错误状态描述信息
deliveryCode: 入库明细单申报编号

4.2.2.8. 其它说明

- 1、请求接口传输数据后，会立即返回成功或失败信息。
- 2、JSON 结构中出现多个入库明细信息结构体（wDeliveryDetail）时，如果有一个入库明细信息出现校验错误，则整个 JSON 数据信息都不会被执行。

4.2.3. 入库明细单申报反馈接口

4.2.3.1. 功能说明

该接口适用于 CBT 平台向物流公司批量反馈入库明细单申报的状态。当物流公司提交入库明细单申报后，海关返回审核结果时，CBT 会调用物流提供的地址，推送海关审核结果给物流系统。

4.2.3.2. 请求流向

CBT(上海跨境电商商务进口服务平台)→ 物流公司

4.2.3.3. 接口方式信息

接口方式	请求地址	说明
HTTP/HTTPS POST		具体地址以上线前提供为准

4.2.3.4. 数据结构

层级	节点	说明	集合体个数
1	wDeliveryResponse	入库申报反馈信息	<=50

4.2.3.5. 数据字段

参数列表（注意参数名称区分大小写），N 为非空，Y 为可空。长度 1 个字数可以是 1 个汉字、字母、数字或符号。

序号	参数名称	参数含义	长度 (字数)	是否 可空	说明描述	例子
协议参数						
1.	version	版本号	10	N	字符串, 固定值 默认值 2.0	2.0
2.	senderCode	企业平台编号	7	N	字符串, 固定长度 消息发送方编号(7 位)	EXPRESS
3.	tradeName	企业名称	255	N	字符串 企业备案名称全称	XXX 快递（中国）有限公司上海分公司
4.	transCode	业务接口交易号	4	N	字符串 业务数据类型编号，参考 接口类型列表中交易号	C502
5.	sendTime	消息发送时间	14	N	字符串, 固定长度 格式: YYYYMMDDHHMMSS	20130610135030
业务参数：入库明细单信息（wDeliveryResponse）集合						
6.	deliveryCode	入库明细单申报编号	32	N	字符串	201292828171
7.	billNo	总运单号	32	N	字符串	02349003441
8.	rspCode	反馈响应码	10	N	字符串 参见“附录返回代码表” 中业务类应答代码	B025
9.	rspMsg	反馈消息	255	N	字符串 描述原因，及海关的指导 意见	成功入库

4.2.3.6. 数据格式

物流/平台将接口数据字段以 JSON 格式组装

```
{
  "version": "2.0",
  "senderCode": "EXPRESS",
  "tradeName": " XXX 快递（中国）有限公司上海分公司",
  "transCode": "C302",
  "sendTime": "20130610135030",
  "wDeliveryResponse": [
    {
      "deliveryCode": "201918271766",
      "billNo": "02349003441",
      "rspCode": "B025",
      "rspMsg": "成功入库"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

4.2.3.7. 响应信息

4.2.3.8. 其它说明

1、物流公司系统接收到反馈信息后，处理完成返回“SUCCESS”。

4.3. 清单申报信息

4.3.1. 简述

此接口涉及物流公司通过 CBT 平台向海关提交清单申请。CBT 会向物流公司提供数据校验以及申请结果查询的服务。物流系统通过 HTTP/HTTPS 技术将信息 POST 到 CBT, 及 CBT 平台接受响应, CBT 平台将审核结果信息 POST 到物流系统，物流系统接收响应过程。

4.3.2. 清单申报信息接口

4.3.2.1. 功能说明

此接口是用于直购物流公司和保税物流公司进行清单申报。物流公司向 CBT 平台发送申报信息及明细。CBT 平台会将申报单的校验结果和申报状态反馈给物流公司，并且向海关推送清单报文。

4.3.2.2. 请求流向

物流公司 → CBT(上海跨境电商商务进口服务平台)

4.3.2.3. 接口方式信息

接口方式	请求地址	说明
HTTP/HTTPS POST		具体地址以上线前提供为准

4.3.2.4. 数据结构

层级	节点	说明	集合体个数
1	wEntryRequest	申报信息	1
2	wEntryDetail	申报单明细	1

4.3.2.5. 数据字段

参数列表（注意参数名称区分大小写），N 为非空，Y 为可空。长度 1 个字数可以是 1 个汉字、字母、数字或符号。

序号	参数名称	参数含义	长度(字数)	是否 可空	说明描述	例子
协议参数						
1.	version	版本号	10	N	字符串, 固定值 默认值 2.0	2.0
2.	senderCode	企业平台编号	7	N	字符串, 固定长度 消息发送方编号(7 位)	EXPRESS
3.	tradeName	企业名称	255	N	字符串 企业备案名称全称	XXX 快递（中国）有限公司 上海分公司
4.	sendTime	消息发送时间	14	N	字符串, 固定长度 格式: YYYYMMDDHHMMSS	20130610135030
业务参数: 申报信息 (wEntryRequest)						
5.	dCode	物流申报企业编号	18	N	字符串 物流企业的海关注册登记编号。	AAA09887
6.	iEFlag	进出口标志	1	N	字符串, 固定长度 “I” 进口	I
7.	iEPort	进出境口岸	4	N	字符串 与海关文档中的 IECustomCode, 意义一样	2244
8.	iEDate	进出境日期	8	N	数字串 固定长度格式: 年[4 位]月[2 位] 日[2 位]	20130610
9.	ddate	申报日期	14	N	数字串 固定长度格式: 年[4 位]月[2 位] 日[2 位]时[2 位]分[2 位]秒[2 位]	20130610153020
10.	destinationPort	装货/抵运港	4	N	字符串	502
11.	trafName	运输工具名称	255	N	字符串	快件
12.	voyageNo	航班航次	32	Y	字符串 直购业务不能为空, 保税业务可以为空 与新舱单系统中填写的航班航次号 需要保持一致, 具体要求请参考 新舱单系统中的填制规范。	FX0195/20210809
13.	trafMode	运输方式	1	N	字符串, 固定长度 参考“附录海关运输方式代码表”	5
14.	billNo	总运单号	32	Y	字符串 直购业务不能为空, 与申报时总运 单号一致 保税业务可以为空	02349003441
15.	assBillNo	分运单号	32	N	字符串 与商户订单申报传输的分运单保 持一致	801432271871
16.	tradeCountry	起运/运抵国(地区)	3	N	字符串 参见“附录国家或地区代码”海关 代码	502
17.	cargoNum	货品数	19	N	数字串 同 PackNo	1
18.	grossWT	毛重(kg)	19	N	数字串 数字串保留 5 位小数	0.18000
19.	netWT	净重(kg)	19	N	数字串 数字串保留 5 位小数	0.18000
20.	wrapType	包装种类	32	N	字符串 参见附录“包装种类代码表”	2
21.	note	备注	255	Y	字符串	

22.	declPort	申报口岸代码	4	N	字符串 参见“附录海关关区代码”	2244
23.	currCode	币制	3	N	字符串, 固定长度 限定为人民币, 填写“142”	142
24.	mainCargoName	主要货物名称	255	N	字符串	腰带
25.	customerName	订购人姓名	32	N	字符串	清清
26.	customerIdType	订购人证件类型	10	N	字符串 1-身份证, 2-其它。限定为身份证, 填写“1”。	1
27.	CustomerId	订购人证件号	32	N	字符串	510265790128567
28.	customerTel	订购人电话	32	N	字符串	13600000000
29.	serverType	类别	10	N	字符串 业务模式。S01: 一般进口、S02: 保税进口	S01
30.	domesticLogist	配送物流公司	255	N	字符串 国内配送物流公司名称	顺丰
31.	waybill	国内物流包裹运单号	64	N	字符串 国内配送物流公司包裹运单号	8987272616152
32.	merchantName	商户名称	255	N	字符串 合作商户名称, 备案商户名称	xxxx 有限公司
33.	merchantOrderId	商户订单号	64	N	字符串 包裹对应商户订单号	29019119199191
34.	receiverName	收件人姓名	100	N	字符串 一般进口 必填	张三
35.	receiverTel	收件人电话	32	N	字符串 一般进口 必填	13360x39383
	receiverAddress	收件人地址	255	N	字符串 一般进口 必填	上海张江 xxx 路
36.	receiverZip	收件人邮编	32	N	字符串 一般进口 必填	200000
37.	totalValue	总价值	19	N	数字串 数字串保留 5 位小数 一般进口 必填	549. 32000
38.	logisticsNo	物流运单编号	60	N	字符串 物流企业的运单包裹面单号。同一 物流企业的运单编号在 6 个月内 不重复。运单编号长度不能超过 60 位。	TEST20161123P1
39.	logisticsName	物流企业名称	100	N	字符串 物流企业在海关注册登记的名称。	物流公司
40.	copNo	企业内部编号	20	N	字符串 企业内部标识单证的编号。	TEST0000020202
41.	appType	报送类型	1	N	字符串 企业报送类型。1-新增 2-变更 3- 删除。默认为 1。	1
42.	crossOrderId	平台编号	32	Y	字符串 参照 4. 3. 2. 7 entryCode appType 为 2-变更 3-删除时, 必 填	
43.	preNo	预录入编号	18	Y	字符串 电子口岸标识单证的编号。	
44.	assureCode	担保企业编号	30	N	字符串 担保扣税的企业海关注册登记编 号, 只限清单的电商平台企业、电 商企业、物流企业。	TEST0222202020
45.	emsNo	账册编号	30	Y	字符串 保税模式必填, 填写区内仓储企业	

					在海关备案的账册编号,用于保税进口业务在特殊区域辅助系统记账（二线出区核减）。	
46.	invtNo	清单编号	18	Y	字符串 海关接受申报生成的清单编号。	
47.	agentCode	申报企业代码	18	N	申报单位的海关注册登记编号。	TEST0001
48.	agentName	申报企业名称	100	N	申报单位在海关注册登记的名称。	测试公司
49.	areaCode	区内企业代码	18	Y	保税模式必填,区内仓储企业的海关注册登记编号。	TEST0001
50.	areaName	区内企业名称	100	Y	保税模式必填,区内仓储企业在海关注册登记的名称。	测试公司
51.	tradeMode	贸易方式	4	N	字符串,固定长度 直购进口填写“9610”,保税进口填写“1210”。	9610
52.	loctNo	监管场所代码	10	Y	字符串 针对同一申报地海关下有多个跨境电子商务的监管场所,需要填写区分	
53.	licenseNo	许可证件号	19	Y	字符串 商务主管部门及其授权发证机关签发的进出口货物许可证件的编号	
54.	freight	运费	19	N	数字串 数字串保留5位小数 物流企业实际收取的运输费用。	0
55.	insuredFee	保费	19	N	数字串 数字串保留5位小数 物流企业实际收取的商品保价费用。	0
56.	packNo	件数	9	N	数字串 件数为包裹数量,限定为“1”。	1
57.	trafNo	运输工具编号	100	Y	字符串 直购进口必填。货物进出境的运输工具的名称或运输工具编号。填报内容应与运输部门向海关申报的载货清单所列相应内容一致;同报关单填制规范。保税进口免填。	
58.	spt	扩展字段	200	Y		
59.	spt01	扩展字段	200	Y		
60.	spt02	打包视频地址	200	Y	字符串 打包视频地址	
61.	spt03	扩展字段	200	Y		
62.	spt04	扩展字段	200	Y		
63.	spt05	扩展字段	200	Y		
64.	spt06	扩展字段	200	Y		
65.	spt07	扩展字段	200	Y		
66.	spt08	扩展字段	200	Y		
67.	spt09	扩展字段	200	Y		
68.	spt10	扩展字段	200	Y		
69.	spt11	扩展字段	200	Y		
70.	spt12	扩展字段	200	Y		
71.	spt13	扩展字段	200	Y		
72.	spt14	扩展字段	200	Y		

73.	spt15	扩展字段	200	Y		
74.	spt16	扩展字段	200	Y		
75.	spt17	扩展字段	200	Y		
76.	spt18	扩展字段	200	Y		
77.	spt19	扩展字段	200	Y		
78.	spt20	扩展字段	200	Y		
79.	spt21	扩展字段	200	Y		
80.	spt22	扩展字段	200	Y		
81.	spt23	扩展字段	200	Y		
82.	spt24	扩展字段	200	Y		
83.	spt25	扩展字段	200	Y		
84.	spt26	扩展字段	200	Y		
85.	spt27	扩展字段	200	Y		
86.	spt28	扩展字段	200	Y		
87.	spt29	扩展字段	200	Y		
88.	spt30	扩展字段	200	Y		
业务参数：申报信息明细(wEntryDetail) 集合						
89.	codeID	商品编号	16	N	字符串 商户备案时使用商品编号	4021113481100003
90.	codeTS	商品货物 HSCODE	16	N	字符串 一般货物 HSCODE 归类码, 参考海关总署公布正面清单标准填写	39262090
91.	cargoName	商品名称	255	N	字符串	Calvin Klein ck 男士双面可用黑棕真皮腰带 73920 正品代购
92.	cargoModel	商品规格型号	255	N	字符串	73920
93.	declareUnitCode	计量单位	10	N	字符串	015
94.	tradeCurr	成交币制	3	N	字符串, 固定长度 限定为人民币, 填写“142”	142
95.	tradeTotal	成交总价	19	N	数字串 数字串保留 4 位小数	244.0000
96.	originCountry	产销国	3	N	字符串 参见“附录国家或地区代码”海关代码	502
97.	netWT	商品净重(kg)	19	N	数字串 数字串保留 5 位小数	0.18000
98.	grossWT	商品毛重(kg)	19	N	数字串 数字串保留 5 位小数	0.1
99.	qty	数量	19	N	数字串 数字串保留 5 位小数 一般进口 必填	1
100.	unit	计量单位	3	N	字符串	011
101.	gnum	序号	4	N	数字串 从 1 开始连续序号, 与关联的电子订单表体序号一一对应。	1
102.	itemRecordNo	账册备案料号	30	Y	字符串 保税进口必填	
103.	itemNo	企业商品货号	20	Y	字符串 电商企业自定义的商品货号	

					(SKU)。	
104.	itemName	企业商品品名	250	Y	字符串 交易平台销售商品的中文名称。	
105.	barCode	条码	50	Y	字符串 商品条码一般由前缀部分、制造厂 商代码、商品代码和校验码组成。 没有条码填“无”	
106.	qty1	法定数量	19	N	数字串 数字串保留 5 位小数 按照商品编码规则对应的法定计 量单位的实际数量填写。	1
107.	qty2	第二数量	19	Y	数字串 数字串保留 5 位小数	1
108.	unit1	法定计量单位	3	N	字符串 海关标准的参数代码 《JGS-20 海关业务代码集》- 计量单位代码	011
109.	unit2	第二计量单位	3	Y	字符串 海关标准的参数代码 《JGS-20 海关业务代码集》- 计量单位代码	035
110.	price	单价	19	N	数字串 数字串保留 5 位小数 成交单价	100.67000
111.	note	note	1000	Y	字符串 备注	
112.	spt01	贸易国	3	Y	按海关规定的《国别(地区)代码 表》选择填报相应的贸易国(地区) 代码	
113.	spt02	扩展字段	200	Y		
114.	spt03	扩展字段	200	Y		
115.	spt04	扩展字段	200	Y		
116.	spt05	扩展字段	200	Y		
117.	spt06	扩展字段	200	Y		
118.	spt07	扩展字段	200	Y		
119.	spt08	扩展字段	200	Y		
120.	spt09	扩展字段	200	Y		
121.	spt10	扩展字段	200	Y		
122.	spt11	扩展字段	200	Y		
123.	spt12	扩展字段	200	Y		
124.	spt13	扩展字段	200	Y		
125.	spt14	扩展字段	200	Y		
126.	spt15	扩展字段	200	Y		
127.	spt16	扩展字段	200	Y		
128.	spt17	扩展字段	200	Y		
129.	spt18	扩展字段	200	Y		
130.	spt19	扩展字段	200	Y		
131.	spt20	扩展字段	200	Y		
132.	spt21	扩展字段	200	Y		
133.	spt22	扩展字段	200	Y		
134.	spt23	扩展字段	200	Y		
135.	spt24	扩展字段	200	Y		

136.	spt25	扩展字段	200	Y		
137.	spt26	扩展字段	200	Y		
138.	spt27	扩展字段	200	Y		
139.	spt28	扩展字段	200	Y		
140.	spt29	扩展字段	200	Y		
141.	spt30	扩展字段	200	Y		

4.3.2.6. 数据格式

```
{
  "version": "2.0",
  "senderCode": "EXPRESS",
  "tradeName": "XXX 快递（中国）有限公司上海分公司",
  "sendTime": "20130610135030",
  "wEntryRequest": [
    {
      "dCode": "AAA09887",
      "iEFlag": "I",
      "iEPort": "2244",
      "iEDate": "20130610",
      "ddate": "20130610153020",
      "destinationPort": "502",
      "trafName": "快件",
      "voyageNo": "FX0195/20210809",
      "trafMode": "5",
      "billNo": "02349003441",
      "assBillNo": "801432271871",
      "tradeCountry": "502",
      "cargoNum": "1",
      "grossWT": "0.18000",
      "netWT": "0.18000",
      "wrapType": "2",
      "note": "",
      "declPort": "2244",
      "currCode": "142",
      "mainCargoName": "腰带",
      "customerName": "清清",
      "customerIdType": "1",
      "customerId": "510265790128567",
      "customerTel": "13600000000",
      "serverType": "S01",
      "domesticLogist": "顺丰",
      "waybill": "8987272616152",
      "merchantName": "xxxx 有限公司",
      "merchantOrderId": "29019119199191",
    }
  ]
}
```

```
"receiverName": "张三",
"receiverTel": "13360x39383",
"receiverAddress": "上海张江 xxx 路",
"receiverZip": "200000",
"totalValue": "549.32000",
"logisticsNo": "TEST20161123P1",
"logisticsName": "物流公司",
"copNo": "TEST0000020202",
"appType": "1",
"crossOrderId": "",
"preNo": "",
"assureCode": "TEST0222202020",
"emsNo": "",
"invNo": "",
"agentCode": "TEST0001",
"agentName": "测试公司",
"areaCode": "TEST0001",
"areaName": "测试公司",
"tradeMode": "9610",
"loctNo": "",
"licenseNo": "",
"freight": "0",
"insuredFee": "0",
"packNo": "1",
"trafNo": "HY0099872",
"spt01": "",
"spt02": "",
"spt03": "",
"spt04": "",
"spt05": "",
"spt06": "",
"spt07": "",
"spt08": "",
"spt09": "",
"spt10": "",
"spt11": "",
"spt12": "",
"spt13": "",
"spt14": "",
"spt15": "",
"spt16": "",
"spt17": "",
"spt18": "",
"spt19": "",
```

```

"spt20": "",
"spt21": "",
"spt22": "",
"spt23": "",
"spt24": "",
"spt25": "",
"spt26": "",
"spt27": "",
"spt28": "",
"spt29": "",
"spt30": "",
"wEntryDetail": [
  {
    "codeID": "4021113481100003",
    "codeTS": "39262090",
    "cargoName": "Calvin Klein ck 男士双面可用黑棕真皮腰带 73920 正品代购",
    "cargoModel": "73920",
    "declareUnitCode": "015",
    "tradeCurr": "142",
    "tradeTotal": "244.0000",
    "originCountry": "502",
    "netWT": "0.18000",
    "grossWT": "0.18000",
    "qty": "1",
    "unit": "011",
    "gnum": "1",
    "itemRecordNo": "",
    "itemNo": "",
    "itemName": "",
    "barCode": "",
    "qty1": "1",
    "qty2": "1",
    "unit1": "011",
    "unit2": "035",
    "price": "100.67000",
    "note": "",
    "spt01": "",
    "spt02": "",
    "spt03": "",
    "spt04": "",
    "spt05": "",
    "spt06": "",
    "spt07": "",
    "spt08": ""
  }
]

```

```
        "spt09": "",
        "spt10": "",
        "spt11": "",
        "spt12": "",
        "spt13": "",
        "spt14": "",
        "spt15": "",
        "spt16": "",
        "spt17": "",
        "spt18": "",
        "spt19": "",
        "spt20": "",
        "spt21": "",
        "spt22": "",
        "spt23": "",
        "spt24": "",
        "spt25": "",
        "spt26": "",
        "spt27": "",
        "spt28": "",
        "spt29": "",
        "spt30": ""
    }
}
]
```

4.3.2.7. 响应信息

如果返回结果如下表明信息查询成功

```
{ "status": "success", "code": "", "msg": "", "entryCode": "201509928282827893" }
```

如果返回结果如下表明信息发送校验失败

```
{ "status": "failure", "code": "ILLEGAL_SIGN", "msg": "签名错误", "entryCode": "" }
```

CBT 平台接收到信息，业务处理过程中出现问题，蓝色字体内容代表错误代码，具体错误代码参考附录 1。

- 参数说明：
status: 为 success 时表明验证通过查询成功，为 failure 时表明验证未通过
code: 查询或错误状态编码
msg: 查询或错误状态描述信息
entryCode: 成功发送时跨境服务平台会返回物流申报预编号，未成功发送时为空。

4.3.2.8. 其它说明

- 1、物流公司系统接收到反馈信息后，处理完成返回 “SUCCESS”。

4.3.3. 清单申报反馈接口

4.3.3.1. 功能说明

该接口是用于 CBT 平台向物流公司批量反馈清单申报的状态。当物流公司进行清单申报后，海关返回审核结果时，CBT 会调用物流提供的地址，推送海关审核结果给物流系统。

4.3.3.2. 请求流向

CBT(上海跨境电子商务进口服务平台)→物流公司

4.3.3.3. 接口方式信息

接口方式	请求地址	说明
HTTP/HTTPS POST		具体地址以上线前提供为准

4.3.3.4. 数据结构

层级	节点	说明	集合体个数
1	wEntryResponse	清单申报反馈信息	1

4.3.3.5. 数据字段

参数列表（注意参数名称区分大小写），N 为非空，Y 为可空。长度 1 个字数可以是 1 个汉字、字母、数字或符号。

序号	参数名称	参数含义	长度 (字数)	是否 为空	说明描述	例子
协议参数						
1.	version	版本号	10	N	字符串, 固定值 默认值 2.0	2.0
2.	transCode	业务接口交易号	4	N	字符串 业务数据类型编号, 参考接口类型列表中交易号	C402
3.	sendTime	消息发送时间	14	N	字符串, 固定长度 格式: YYYYMMDDHHMMSS	20130610135030
4.	serverType	业务模式	3	N	字符串, 固定长度 一般进口模式或保税自贸模式 S01: 一般进口模式 S02: 保税自贸模式	S01
业务参数: 清单申报反馈信息 (wEntryResponse) 集合						
5.	billNo	总运单号	32	Y	字符串	02349003441
6.	assBillNo	分运单号	32	N	字符串	801432271871
7.	rspCode	反馈响应码	10	N	字符串 参见“附录返回代码表”中业务类应答代码	B021
8.	rspMsg	反馈消息	255	N	字符串 描述原因, 及海关的指导意见 如收到海关查验指令, 回复信息	@查 [Code:2400;Desc: 查验]@检查 查验

					为@查海关反馈信息，如收到海关（检）查验指令则回复信息为@检国检反馈信息，其他指令则按照原有	
9.	entryID	申报单号	18	Y	字符串 海关审核完成申报单号	2092019283784745
10.	entryCode	申报预编号	32	N	字符串 申报接口发送时收到的技术回执中的编号	2091818727261612
11.	custCode	申报关区号	4	N	字符串 申报单申报关区号	2244

4.3.3.6. 数据格式

物流/平台将接口数据字段以 JSON 格式组装

```
{
  "version": "2.0",
  "transCode": "C402",
  "sendTime": "20130610135030",
  "serverType": "S01",
  "wEntryResponse": [
    {
      "rspCode": "B021",
      "rspMsg": "@查[Code:2400;Desc:查验]@检查验",
      "billNo": "02349003441",
      "assBillNo": "801432271871",
      "entryID": "2092019283784745",
      "entryCode": "2091818727261612",
      "custCode": "2244"
    },
    {
      "rspCode": "B026",
      "rspMsg": "放行",
      "billNo": "02349013441",
      "assBillNo": "801433271871",
      "entryID": "2092019283784845",
      "entryCode": "2091818727261912",
      "custCode": "2244"
    }
  ]
}
```

4.3.3.7. 响应信息

4.3.3.8. 其它说明

物流公司系统接收到反馈信息后，处理完成返回“SUCCESS”。

4.4. 撤销申报信息

4.4.1. 简述

此接口涉及物流公司通过 CBT 平台向海关提交撤销申请。CBT 会向物流公司提供数据校验以及申请结果查询的服务。物流系统通过 HTTP/HTTPS 技术将信息 POST 到 CBT, 及 CBT 平台接受响应, CBT 平台将审核结果信息 POST 到物流系统, 物流系统接收响应过程。

4.4.2. 撤销申报信息接口

4.4.2.1. 功能说明

此接口是用于物流公司的撤销申报。物流公司向 CBT 平台发送申报信息及明细。CBT 平台会将申报单的校验结果和申报状态反馈给物流公司, 并且向海关推送撤销报文。

4.4.2.2. 请求流向

物流公司 → CBT(上海跨境电商商务进口服务平台)

4.4.2.3. 接口方式信息

接口方式	请求地址	说明
HTTP/HTTPS POST		具体地址以上线前提供为准

4.4.2.4. 数据结构

层级	节点	说明	集合体个数
1	wCancelRequest	申报信息	1

4.4.2.5. 数据字段

参数列表 (注意参数名称区分大小写), N 为非空, Y 为可空。长度 1 个字数可以是 1 个汉字、字母、数字或符号。

序号	参数名称	参数含义	长度(字数)	是否可空	说明描述	例子
协议参数						
1.	version	版本号	10	N	字符串 默认值 2.0	2.0
2.	senderCode	企业平台编号	7	N	字符串, 固定长度 消息发送方编号(7 位)	EXPRESS
3.	tradeName	企业名称	255	N	字符串 企业备案名称全称	XXX 快递(中国)有限公司 上海分公司
4.	sendTime	消息发送时间	14	N	字符串, 固定长度 格式: YYYYMMDDHHMMSS	20130610135030

业务参数：撤销单信息（wCancelRequest）

5.	appType	报送类型	1	N	字符串 企业报送类型。1-新增。默认为1。	1
6.	crossOrderId	平台编号	32	N	字符串 参照 4.3.2.7 entryCode	ASDFGT-GGDGD-HDJDD-HDD DD
7.	appTime	报送时间	14	N	字符串 企业报送时间。格式：YYYYMMDDhhmmss。	20130610102030
8.	appStatus	业务状态	3	N	字符串 业务状态：1-暂存, 2-申报, 默认为2	2
9.	declPort	申报海关代码	4	N	字符串，固定长度 参见“附录海关关区代码”	2244
10.	assBillNo	分运单号	32	N	字符串 与商户订单申报传输的分运单保持一致	801432271871
11.	merchantOrderId	商户订单号	64	N	字符串 包裹对应商户订单号	29019119199191
12.	logisticsNo	物流运单编号	60	N	字符串 物流企业的运单包裹面单号。同一物流企业的运单编号在6个月内不重复。运单编号长度不能超过60位。	TEST20161123P1
13.	dCode	物流申报企业编号	18	N	字符串 物流企业的海关注册登记编号。	AAA0988734
14.	logisticsName	物流企业名称	100	N	字符串 物流企业在海关注册登记的名称。	物流公司
15.	agentCode	申报企业代码	18	N	字符串 申报单位的海关注册登记编号。	TEST0001
16.	agentName	申报企业名称	100	N	字符串 申报单位在海关注册登记的名称。	测试公司
17.	invtno	清单编号	18	N	字符串 申请撤销的原始清单编号。	2092019283784745
18.	reason	撤单原因	1000	N	字符串 撤单原因	Hscode 填写错误
19.	note	备注	1000	Y	字符串	
20.	spt01	扩展字段	200	Y		
21.	spt02	扩展字段	200	Y		
22.	spt03	扩展字段	200	Y		
23.	spt04	扩展字段	200	Y		
24.	spt05	扩展字段	200	Y		
25.	spt06	扩展字段	200	Y		
26.	spt07	扩展字段	200	Y		
27.	spt08	扩展字段	200	Y		
28.	spt09	扩展字段	200	Y		
29.	spt10	扩展字段	200	Y		
30.	spt11	扩展字段	200	Y		
31.	spt12	扩展字段	200	Y		
32.	spt13	扩展字段	200	Y		
33.	spt14	扩展字段	200	Y		
34.	spt15	扩展字段	200	Y		
35.	spt16	扩展字段	200	Y		

36.	spt17	扩展字段	200	Y		
37.	spt18	扩展字段	200	Y		
38.	spt19	扩展字段	200	Y		
39.	spt20	扩展字段	200	Y		

4.4.2.6. 数据格式

```
{
  "version": "2.0",
  "senderCode": "EXPRESS",
  "tradeName": "XXX 快递（中国）有限公司上海分公司",
  "sendTime": "20130610135030",
  "wCancelRequest": {
    "appType": "1",
    "crossOrderId": "ASDFGT-GGDGD-HDJDD-HDDDD",
    "appTime": "20130610102030",
    "appStatus": "2",
    "declPort": "2244",
    "assBillNo": "801432271871",
    "merchantOrderId": "29019119199191",
    "logisticsNo": "TEST20161123P1",
    "dCode": "AAA0988734",
    "logisticsName": "物流公司",
    "agentCode": "TEST0001",
    "agentName": "测试公司",
    "invtno": "2092019283784745",
    "reason": "Hscode 填写错误",
    "note": "",
    "spt01": "",
    "spt02": "",
    "spt03": "",
    "spt04": "",
    "spt05": "",
    "spt06": "",
    "spt07": "",
    "spt08": "",
    "spt09": "",
    "spt10": "",
    "spt11": "",
    "spt12": "",
    "spt13": "",
    "spt14": "",
    "spt15": "",
    "spt16": ""
  }
}
```

```
        "spt17": "",
        "spt18": "",
        "spt19": "",
        "spt20": ""
    }
    ]
}
```

4.4.2.7. 信息结果返回

如果返回结果如下表明信息发送成功
{ "status": "success", "code": "", "msg": "", "cancelCode": "2910291817" }

如果返回结果如下表明信息发送校验失败
{ "status": "failure", "code": "ILLEGAL_SIGN", "msg": "签名错误", "cancelCode": "" }

CBT 平台接收到信息，业务处理过程中出现问题，蓝色字体内容代表错误代码，具体错误代码参考附录 1

- 参数说明：
status：为 success 时表明验证通过查询成功，为 failure 时表明验证未通过
code：查询或错误状态编码
msg：查询或错误状态描述信息
cancelCode：撤销单申报返回的物流申报预编号

4.4.2.8. 其它说明

4.4.3. 撤销申报反馈接口

4.4.3.1. 功能说明

该接口是用于 CBT 平台向物流公司批量反馈撤销申报的状态。当物流公司进行撤销申报后，海关返回审核结果时，CBT 会调用物流提供的地址，推送海关审核结果给物流系统。

4.4.3.2. 请求流向

CBT(上海跨境电子商务进口服务平台)→物流公司

4.4.3.3. 接口方式信息

接口方式	请求地址	说明
HTTP/HTTPS POST		具体地址以上线前提供为准

4.4.3.4. 数据结构

层级	节点	说明	集合体个数
1	wCancelResponse	撤销申报反馈信息	1

4.4.3.5. 数据字段

参数列表（注意参数名称区分大小写），N 为非空，Y 为可空。长度 1 个字数可以是 1 个汉字、字母、数字或符号。

序号	参数名称	参数含义	长度 (字数)	是否 为空	说明描述	例子
协议参数						
12.	version	版本号	10	N	字符串, 固定值 默认值 2.0	2.0
13.	transCode	业务接口交易号	4	N	字符串 业务数据类型编号, 参考接口类型列表中交易号	C602
14.	sendTime	消息发送时间	14	N	字符串, 固定长度 格式: YYYYMMDDHHMMSS	20130610135030
15.	serverType	业务模式	3	N	字符串, 固定长度 一般进口模式或保税自贸模式 S01: 一般进口模式 S02: 保税自贸模式	S02
业务参数: 撤销申报反馈信息 (wCancelResponse) 集合						
16.	billNo	总运单号	32	Y	字符串	02349003441
17.	assBillNo	分运单号	32	N	字符串	801432271871
18.	rspCode	反馈响应码	10	N	字符串 参见“附录返回代码表”中业务类应答代码	B013
19.	rspMsg	反馈消息	255	N	字符串 描述原因, 及海关的指导意见	海关通过
20.	entryID	申报单号	18	Y	字符串 撤销单对应的清单申报单号	2092019283784745
21.	entryCode	申报预编号	32	N	字符串 申报接口发送时收到的技术回执中的编号	2091818727261612
22.	custCode	申报关区号	4	N	字符串 申报单申报关区号	2244

4.4.3.6. 数据格式

物流/平台将接口数据字段以 JSON 格式组装

```
{
  "version": "2.0",
  "transCode": "C602",
  "sendTime": "20130610135030",
  "serverType": "S02",
  "wEntryResponse": [
    {
      "rspCode": "B013",
      "rspMsg": "海关通过",
    }
  ]
}
```

```
        "billNo": "02349003441",
        "assBillNo": "801432271871",
        "entryID": "2092019283784745",
        "entryCode": "2091818727261612",
        "custCode": "2244"
    }
}
]
```

4.4.3.7. 响应信息

4.4.3.8. 其它说明

物流公司系统接收到反馈信息后，处理完成返回“SUCCESS”。

4.5. 退货申报信息

4.5.1. 简述

此接口涉及物流公司通过 CBT 平台向海关提交退货申请。CBT 会向物流公司提供数据校验以及申请结果查询的服务。物流系统通过 HTTP/HTTPS 技术将信息 POST 到 CBT, 及 CBT 平台接受响应, CBT 平台将审核结果信息 POST 到物流系统，物流系统接收响应过程。

4.5.2. 退货申报信息接口

4.5.2.1. 功能说明

此接口是用于物流公司的退货申报。物流公司向 CBT 平台发送申报信息及明细。CBT 平台会将申报单的校验结果和申报状态反馈给物流公司，并且向海关推送退货报文。

4.5.2.2. 请求流向

物流公司 → CBT(上海跨境电商商务进口服务平台)

4.5.2.3. 接口方式信息

接口方式	请求地址	说明
HTTP/HTTPS POST		具体地址以上线 前提供为准

4.5.2.4. 数据结构

层级	节点	说明	集合体个数
1	wRefoundRequest	申报信息	1

4.5.2.5. 数据字段

参数列表（注意参数名称区分大小写），N 为非空，Y 为可空。长度 1 个字数可以是 1 个汉字、字母、数字或符号。

序号	参数名称	参数含义	长度(字数)	是否可空	说明描述	例子
协议参数						
1.	version	版本号	10	N	字符串 默认值 2.0	2.0
2.	senderCode	企业平台编号	7	N	字符串，固定长度 消息发送方编号(7 位)	EXPRESS
3.	tradeName	企业名称	255	N	字符串 企业备案名称全称	XXX 快递（中国）有限公司 上海分公司
4.	sendTime	消息发送时间	14	N	字符串，固定长度 格式：YYYYMMDDHHMMSS	20130610135030
业务参数：退货单信息（wRefoundRequest）						
5.	appType	报送类型	1	N	字符串 企业报送类型。1-新增 2-变更 3-删除。默认为 1。	1
6.	crossOrderId	平台编号	32	N	字符串 参照 4.3.2.7 entryCode	11111111111111111111
7.	appTime	报送时间	14	N	字符串 企业报送时间。格式：YYYYMMDDhhmmss。	20130610102030
8.	appStatus	业务状态	3	N	字符串 业务状态：1-暂存, 2-申报, 默认为 2	2
9.	declPort	申报海关代码	4	N	字符串，固定长度 参见“附录海关关区代码”	2216
10.	assBillNo	分运单号	32	N	字符串 与商户订单申报传输的分运单保持一致	801432271871
11.	merchantOrderId	商户订单号	60	N	字符串 包裹对应商户订单号	29019119199191
12.	logisticsNo	物流运单编号	60	N	字符串 物流企业的运单包裹面单号。同一物流企业的运单编号在 6 个月内不重复。运单编号长度不能超过 60 位。	801432271871
13.	dCode	物流申报企业编号	18	N	字符串 物流企业的海关注册登记编号。	AAA0988734
14.	logisticsName	物流企业名称	100	N	字符串 物流企业在海关注册登记的名称。	物流公司
15.	copNo	企业内部编号	20	N	字符串 企业内部标识单证的编号	801432271871
16.	preNo	预录入编号	18	Y	字符串，固定长度 电子口岸标识单证的编号	
17.	invtno	清单编号	18	N	字符串，固定长度 申请退货的原始清单编号。	209201928378471145
18.	customerIdType	订购人证件类型	10	N	字符串 1-身份证, 2-其它。限定为身份证，填写“1”。	1
19.	customerId	订购人证件号	32	N	字符串 订购人的身份证件号码。	510265790128567
20.	customerName	订购人姓名	32	N	字符串 订购人的真实姓名。	清清

21.	customerTel	订购人电话	32	N	字符串 订购人电话。	13600000000
22.	agentCode	申报企业代码	18	N	字符串 申报单位的海关注册登记编号。	TEST0001
23.	agentName	申报企业名称	100	N	字符串 申报单位在海关注册登记的名称。	测试公司
24.	reason	退货原因	1000	N	字符串 退货原因	Hscode 填写错误
25.	note	备注	1000	Y	字符串	
26.	spt01	扩展字段	200	Y		
27.	spt02	扩展字段	200	Y		
28.	spt03	扩展字段	200	Y		
29.	spt04	扩展字段	200	Y		
30.	spt05	扩展字段	200	Y		
31.	spt06	扩展字段	200	Y		
32.	spt07	扩展字段	200	Y		
33.	spt08	扩展字段	200	Y		
34.	spt09	扩展字段	200	Y		
35.	spt10	扩展字段	200	Y		
36.	spt11	扩展字段	200	Y		
37.	spt12	扩展字段	200	Y		
38.	spt13	扩展字段	200	Y		
39.	spt14	扩展字段	200	Y		
40.	spt15	扩展字段	200	Y		
41.	spt16	扩展字段	200	Y		
42.	spt17	扩展字段	200	Y		
43.	spt18	扩展字段	200	Y		
44.	spt19	扩展字段	200	Y		
45.	spt20	扩展字段	200	Y		
业务参数：申报信息明细(wRefoundDetail) 集合						
46.	gnum	序号	4	N	字符串 从 1 开始连续序号,与关联的电子 订单表体序号一一对应。	
47.	codeID	商品编号	32	N	字符串 商户备案时使用商品编号	4021113481100003
48.	codeTS	商品货物 HSCODE	10	N	字符串, 固定长度 一般货物 HSCODE 归类码, 参考海 关总署公布正面清单标准填写	39262090
49.	cargoName	商品名称	250	N	字符串 商品名称应据实填报, 与清单一 致。	Calvin Klein ck 男士双面 可用黑棕真皮腰带 73920 正品代购 0
50.	qty	数量	19	N	数字串, 保留 5 位小数 申请退货的数量, 小于等于原清单 的成交计量单位的数量	1
51.	unit	计量单位	3	N	字符串, 固定长度 海关标准的参数代码 《JGS-20 海关业务代码集》- 计量单位代码	011
52.	note	备注	1000	Y	字符串	
53.	spt01	扩展字段	200	Y		

54.	spt02	扩展字段	200	Y		
55.	spt03	扩展字段	200	Y		
56.	spt04	扩展字段	200	Y		
57.	spt05	扩展字段	200	Y		
58.	spt06	扩展字段	200	Y		
59.	spt07	扩展字段	200	Y		
60.	spt08	扩展字段	200	Y		
61.	spt09	扩展字段	200	Y		
62.	spt10	扩展字段	200	Y		
63.	spt11	扩展字段	200	Y		
64.	spt12	扩展字段	200	Y		
65.	spt13	扩展字段	200	Y		
66.	spt14	扩展字段	200	Y		
67.	spt15	扩展字段	200	Y		
68.	spt16	扩展字段	200	Y		
69.	spt17	扩展字段	200	Y		
70.	spt18	扩展字段	200	Y		
71.	spt19	扩展字段	200	Y		
72.	spt20	扩展字段	200	Y		

4.5.2.6. 数据格式

```
{
  "version": "2.0",
  "senderCode": "EXPRESS",
  "tradeName": "XXX 快递（中国）有限公司上海分公司",
  "sendTime": "20130610135030",
  "wRefoundRequest": [
    {
      "appType": "1",
      "crossOrderId": "11111111111111111111",
      "appTime": "20130610102030",
      "appStatus": "2",
      "declPort": "2216",
      "assBillNo": "801432271871",
      "merchantOrderId": "29019119199191",
      "logisticsNo": "801432271871",
      "dCode": "AAA0988734",
      "logisticsName": "物流公司",
      "copNo": "801432271871",
      "preNo": "",
      "invtno": "2092019283784745",
      "customerIdType": "2216",
      "customerName": "清清",
    }
  ]
}
```

```
"customerTel": "13600000000",
"agentCode": "TEST0001",
"agentName": "测试公司",
"reason": "Hscode 填写错误",
"note": "",
"spt01": "",
"spt02": "",
"spt03": "",
"spt04": "",
"spt05": "",
"spt06": "",
"spt07": "",
"spt08": "",
"spt09": "",
"spt10": "",
"spt11": "",
"spt12": "",
"spt13": "",
"spt14": "",
"spt15": "",
"spt16": "",
"spt17": "",
"spt18": "",
"spt19": "",
"spt20": "",
"wRefoundDetail": [
  {
    "gnum": "4",
    "codeID": "4021113481100003",
    "codeTS": "39262090",
    "cargoName": "Calvin Klein ck 男士双面可用黑棕真皮腰带 73920 正品代购",
    "qty": "1",
    "unit": "011",
    "spt01": "",
    "spt02": "",
    "spt03": "",
    "spt04": "",
    "spt05": "",
    "spt06": "",
    "spt07": "",
    "spt08": "",
    "spt09": "",
    "spt10": "",
    "spt11": "",
```

```
        "spt12": "",
        "spt13": "",
        "spt14": "",
        "spt15": "",
        "spt16": "",
        "spt17": "",
        "spt18": "",
        "spt19": "",
        "spt20": ""
    }
}
]
```

4.5.2.7. 信息结果返回

如果返回结果如下表明信息发送成功

```
{ "status": "success", "code": "", "msg": "", "refundRequest": "2910291817" }
```

如果返回结果如下表明信息发送校验失败

```
{ "status": "failure", "code": "ILLEGAL_SIGN", "msg": "签名错误", "refundRequest": "" }
```

CBT 平台接收到信息，业务处理过程中出现问题，蓝色字体内容代表错误代码，具体错误代码参考附录 1

- 参数说明：
 - status：为 success 时表明验证通过查询成功，为 failure 时表明验证未通过
 - code：查询或错误状态编码
 - msg：查询或错误状态描述信息
 - refundRequest：退货单申报返回的物流申报预编号

4.5.2.8. 其它说明

4.5.3. 退货申报反馈接口

4.5.3.1. 功能说明

该接口是用于 CBT 平台向物流公司批量反馈退货申报的状态。当物流公司进行退货申报后，海关返回审核结果时，CBT 会调用物流提供的地址，推送海关审核结果给物流系统。

4.5.3.2. 请求流向

CBT(上海跨境电商商务进口服务平台)→物流公司

4.5.3.3. 接口方式信息

接口方式	请求地址	说明
HTTP/HTTPS POST		具体地址以上线前提供为准

4.5.3.4. 数据结构

层级	节点	说明	集合体个数
1	wRefoundResponse	退货申报反馈信息	1

4.5.3.5. 数据字段

参数列表（注意参数名称区分大小写），N 为非空，Y 为可空。长度 1 个字数可以是 1 个汉字、字母、数字或符号。

序号	参数名称	参数含义	长度 (字数)	是否 为空	说明描述	例子
协议参数						
1.	version	版本号	10	N	字符串, 固定值 默认值 2.0	2.0
2.	transCode	业务接口交易号	4	N	字符串 业务数据类型编号, 参考接口类型列表中交易号	C702
3.	sendTime	消息发送时间	14	N	字符串, 固定长度 格式: YYYYMMDDHHMMSS	20130610135030
4.	serverType	业务模式	3	N	字符串, 固定长度 一般进口模式或保税自贸模式 S01: 一般进口模式 S02: 保税自贸模式	S02
业务参数: 退货申报反馈信息 (wRefoundResponse) 集合						
5.	billNo	总运单号	32	Y	字符串	02349003441
6.	assBillNo	分运单号	32	N	字符串	801432271871
7.	rspCode	反馈响应码	10	N	字符串 参见“附录返回代码表”中业务类应答代码	B013
8.	rspMsg	反馈消息	255	N	字符串	海关通过
9.	entryID	申报单号	18	Y	字符串 退货单对应的清单申报单号	2092019283784745
10.	entryCode	申报预编号	32	N	字符串 申报接口发送时收到的技术回执中的编号	2091818727261612
11.	custCode	申报关区号	4	N	字符串 申报单申报关区号	2244

4.5.3.6. 数据格式

物流/平台将接口数据字段以 JSON 格式组装

```
{
  "version": "2.0",
  "transCode": "C702",
  "sendTime": "20130610135030",
```

```
"serverType": "S02",
"wEntryResponse": [
  {
    "rspCode": "B013",
    "rspMsg": "",
    "billNo": "02349003441",
    "assBillNo": "801432271871",
    "entryID": "2092019283784745",
    "entryCode": "2091818727261612",
    "custCode": "2244"
  }
]
```

4.5.3.7. 响应信息

4.5.3.8. 其它说明

物流公司系统接收到反馈信息后，处理完成返回“SUCCESS”。

5. 签名机制

5.1. 生成待签名支付串

5.1.1. 需要签名的字符串

在请求参数列表中，对接口字段组装成 json 格式字符串。

5.1.2. 生成待签名字符串

物流系统提交信息到 CBT 时，是物流系统对提交的数据进行加密生成签名字符串。CBT 接收到物流系统的数据后，会对 Edata 参数值数据按照与商户相同的规则生成签名字符串，并与物流系统提交的签名字符串（SignMsg 参数值）进行对比，从而保障数据不被非法篡改。

5.2. 签名

5.2.1. MD5 签名

在MD5签名时，需要私钥参与签名。MD5的私钥是以大写英文字母和数字组成的32位字符串。物流公司与跨境公共服务平台联系，获取物流公司私钥信息。

● 请求时签名

当拿到请求时的待签名字符串后，需要把私钥（例如私钥值为ds12345）直接拼接到待签名字符串（EData参数值）后面，形成新的字符串，参照如下：

```
{"Version": "v1.0", "CommitTime": "20071117020101", ...}ds12345
```

利用 MD5 的签名函数对这个新的字符串进行签名运算，从而得到 32 位大写签名结果字符串（该字符串赋值于参数 SignMsg）。

6. 附录：

附录 1：返回代码表

1. 错误代码

L：运单申报，D：入库明细单申报，E：清单申报，C：撤销申报，R：退货申报

错误代码 (ErrorCode)	描述	业务
A0000	重复发送	L、D、E、C、R
A0001	签名出错	L、D、E、C、R
A0002	参数不正确(包括不能为空值的参数传输空值及金额格式不正确)	L、D、E、C、R
A0003	没有权限访问该服务	L、D、E、C、R
A0004	企业标识不正确（名称、编号与电商备案信息不符）	L、D、E、C、R
A0011	系统错误	L、D、E、C、R
A0102	修改和删除运单时，运单信息不符	L
A0109	运单申报批次已存在	L
A0110	非法分运单（关联订单不存在或不能运单申报）	L
A0207	非法分运单号（分运单号已存在）	L、E
A0209	非法申报单	E
A0210	物流申报企业不存在	E

A0215	修改清单不存在	E
A0217	监管场所不存在	E
A0302	非法撤销单（关联申报单无法撤销申请）	C
A0303	撤销单不存在或不可修改	C
A0401	非法退货单（关联申报单已存在退货申请）	R
A0402	非法退货单（关联申报单无法退货申请）	R
A0403	企业标识不正确（物流企业代码非法）	L、D、E、C、R
A0404	非法退货单（关联申报单商品序号不存在）	R
A0405	退货单不存在或不可修改	R
A0501	非法入库单	D
A0311	入库单明细数目错误	D

2. 业务类应答代码

L：运单申报，D：入库明细单申报，E：清单申报，C：撤销申报，R：退货申报

代码	描述	业务
B025	入库成功	L、D
B027	入库失败	L、D
B021	提交信息	E
B026	放行通知	E
B024	海关退单（根据实际海关反馈描述信息）	E
B000	其它状态（根据实际海关反馈描述信息）	L、D
B011	提交信息 或 错误信息	C、R
B012	海关退单（根据实际海关反馈描述信息）	C、R
B013	海关通过	C、R

附录 2：国家或地区代码

参见 JGS-20 海关业务代码集，[点击下载](#)

附录 3：海关关区代码

关区代码	关区名称
2203	虹桥机场
2206	邮局海关
2215	西北物流
2216	浦东自贸
2218	外高桥保税区
2232	嘉定出口
2235	松江综保
2238	青浦综保

2239	奉贤综保
2240	漕河泾综保
2244	上海快件
2246	外高桥物流园区

附录 4： 海关运输方式代码

代码	名称
1	监管仓库
2	水路运输
3	铁路运输
4	公路运输
5	航空运输
6	邮件运输
7	保税区
8	保税仓库
9	其他运输

附录 5： 包装种类代码

代码	名称
1	木箱
2	纸箱
3	桶装
4	散装
5	托盘
6	包
7	其他